



MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2 CON filtro de carbón activo y válvula de exhalación.



Ficha técnica

Descripción del producto: Mascarilla auto filtrante de tipo FFP2 NR D con válvula de exhalación.

Campo de aplicación: Protección contra partículas sólidas y líquidas, no tóxicos y de toxicidad media-baja con una concentración de hasta 12 veces el valor TLV.

Características del producto:

- Alta capacidad de filtración.
- Baja resistencia a la respiración.
- Diseño ergonómico para mayor confort.
- Higiénico embalaje individual.
- Plegables y fáciles de guardar.
- Gomas elástica ajustables a medida.
- Su forma garantiza una amplia visión.
- Suave filtro interior hipoalergénico.
- Superado ensayo Dolomita.
- No contiene látex

Talla única.

Largo: 130 mm

Ancho: 120 mm

Datos Técnicos:

Filtro:	4 capas (Polipropileno)
Almohadilla nasal:	Espuma
Clip nasal:	Hierro cubierto con plástico
Elásticos de sujeción:	Goma sintética. Color rojo. No contiene látex
Clip sujeción elásticos:	Plástico, color rojo
Válvula de exhalación:	Polipropileno, color rojo.

Estándar de calidad: CE 2797. Normativa EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR D. Superado el test Dolomita.

Instrucciones de uso: Ajustar bien los elásticos alrededor de la cabeza y el clip nasal para obtener unos resultados óptimos. Seguir las instrucciones de uso que se indican en el embalaje. Ninguno con el uso adecuado por personal cualificado.



Riesgos: Ninguno con el uso adecuado por el personal cualificado. Véanse las posibles advertencias indicadas en el embalaje.

Marcas: Trazabilidad por número de lote.

Embalaje: 15 Uds. caja pequeña. Fecha de caducidad visible.
150 Uds.caja grande.(10 cajas de 15 Uds.)

Observaciones: Es responsabilidad del usuario comprobar la idoneidad del producto para el uso requerido.